

POMPES DE TRANSFERT

KIT « ACIDES ET ALCALINS »

Applications

Pour des acides et alcalins concentrés comme l'acide chlorique, l'acide chromique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide fluorhydrique et l'hypochlorite de sodium. Idéal pour vider de petits volumes à partir de fûts et conteneurs.

Le kit est équipé soit du moteur MA II-3 de 460 W, soit le MA II-5 à 575 W. Ces moteurs sont à ventilation externe.



	Densité - kg/dm ³	Viscosité - mPas	Débit - l/min.	Ht refoult - m CE
MA II-3	1,6	500	78 (45)	16
MA II-5	1,8	800	83 (50)	17

T° maxi du fluide 100°C. Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales pour de l'eau à 20°C, mesures prises au refoulement. Viscosité pour huile. L'utilisation d'un pistolet réduit le débit (valeurs entre parenthèses).

Versions disponibles :

	Kit avec moteur MA II-3	Kit avec moteur MA II-5
Corps de pompe PVDF 41-L-DL	✓	✓
2 m de flexible spécial produits chimiques 3/4"	✓	✓
Adaptateur de fût PP	✓	✓
Raccord pour flexible PVDF 3/4"	✓	✓
Collier serrage	✓	✓
Pistolet de distribution PVDF	✓	✓
Profondeurs d'immersion disponibles	1000, 1200 mm	1000, 1200 mm

Les pompes sont disponibles avec raccord sans autre accessoire.