

POMPES DE TRANSFERT

KIT « ACIDES PEU VISQUEUX »

Applications

Pour des acides à faible viscosité comme l'acide chlorhydrique, l'acide pour accumulateurs, la chlorure de fer III, l'acide phosphorique, l'acide chromique et l'acide nitrique. Idéal pour vider de petits volumes à partir de fûts et conteneurs.

Le kit est équipé soit du moteur MA II 3 de 460 W, IP 54 à ventilation externe, soit du MI-4 de 500 W à ventilation interne, IP 24.

	Densité - kg/dm ³	Viscosité - mPas	Débit - l/min.	Ht refoult - m CE
MA II 3 (IP 54)	1,6	500	78 (45)	16
MI-4 (IP 24)	1,4	500	87 (50)	19



Arbre en Hastelloy C

T° maxi du fluide 50°C. Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales pour de l'eau à 20°C, mesures prises au refoulement. Viscosité pour huile. L'utilisation d'un pistolet réduit le débit (valeurs entre parenthèses).



Avec le moteur MI-4 à ventilation interne

Versions disponibles :

	Kit avec moteur MA II 3	Kit avec moteur MI-4
Corps de pompe PP 41-L-DL, HC	✓	✓
2 m de flexible spiralé en PVC 3/4"	✓	✓
Adaptateur de fût PP	✓	✓
Raccord pour flexible PP 3/4"	✓	✓
Collier de serrage	✓	✓
Pistolet de distribution PP	✓	✓
Profondeurs d'immersion disponibles	1000, 1200 mm	1000, 1200 mm

Les pompes sont disponibles avec raccord sans autre accessoire.