

POMPES DE TRANSFERT

KIT « ALCALINS »

Applications

Pour des liquides alcalins peu visqueux comme l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium, l'eau ammoniacale, l'acide formique et l'acide acétique.

Idéal pour vider de petits volumes à partir de fûts et conteneurs.

Le kit est équipé soit du moteur MI-4 de 500 W à ventilation intégrée, soit du MA II-3 à 460 W et ventilation externe.



	Densité - kg/dm ³	Viscosité - mPas	Débit - l/ min.	Ht refoult - m CE	IP moteur
MI-4	1,4	500	87 (50)	19	24
MA II-3	1,6	500	78 (45)	16	54

T° maxi du fluide 50°C. Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales pour de l'eau à 20°C, mesures prises au refoulement. Viscosité pour huile. L'utilisation d'un pistolet réduit le débit (valeurs entre parenthèses).

Versions disponibles :

	Kit avec moteur MI-4	Kit avec moteur MA II-3
Corps de pompe PP 41-L-DL SS	✓	✓
2 m de flexible spiralé en PVC 3/4"	✓	✓
Adaptateur de fût PP	✓	✓
Raccord pour flexible PP 3/4"	✓	✓
Collier serrage	✓	✓
Pistolet de distribution PP	✓	✓
Profondeurs d'immersion disponibles	1000, 1200 mm	1000, 1200 mm

Les pompes sont disponibles avec raccord sans autre accessoire.