

# POMPES DE TRANSFERT VIDE-FUT - KIT B2 VARIO

## Applications

**Pour liquides peu visqueux** comme l'acide pour accumulateurs, l'ammoniaque, le révélateur de photos, les glycols, l'acide phosphorique, l'acide chlorhydrique et le peroxyde d'hydrogène.

Idéal pour vider de petits volumes à partir de touries, fûts et conteneurs.

Densité - kg/dm <sup>3</sup>	Viscosité - mPas	Débit - l/min.	Ht refoult - m CE
1,3	300	75 (22)	7

Le moteur B2 Vario de 200 W est à ventilation intégrée. T° maxi du fluide 50°C. Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales pour de l'eau à 20°C, mesures prises au refoulement. Viscosité pour huile. L'utilisation d'un pistolet réduit le débit (valeurs entre parenthèses).



Avec moteur B2 Vario, arbre en HC (Hastelloy C)

## Versions disponibles :

	Pompe B2 Vario	Kit B2 Vario
Moteur B2 Vario	✓	✓
Corps de pompe PP-DL 32	✓	✓
1,5 m flexible spiralé en PVC 3/4"	-	✓
Raccord pour flexible 3/4"	✓	✓
Collier serrage	-	✓
Pistolet de distribution Lutz PP, avec crochet de suspension	-	✓
Profondeurs d'immersion disponibles	500, 700, 1000 mm	500, 700, 1000 mm