

# POMPES DE TRANSFERT VIDE-FÛTS KIT À PLATEAU SUIVEUR

## Applications

**Pour le transfert des produits visqueux non coulants**, comme dans les industries agroalimentaires et cosmétiques, type rouge à lèvres, peinture, crème glacée, concentré de tomates, miel, graisses, glucose, mascara, vaseline, purées de fruits ou de légumes, ...

Le chariot se glisse sous la palette. Il est équipé d'une pompe Lutz, selon le besoin et le type de produit à transférer : pompe à rotor excentré, pompes SanitaryPlus. Une détection de fût vide protège la pompe contre le fonctionnement à sec.

Un vérin à commande hydraulique assure la montée et la descente de la pompe. Les pinces de retenue du fût et le système anti rotation de la colonne hydraulique empêchent tout basculement.

La conception compacte du chariot permet le passage des portes standards.



## Caractéristiques techniques :

Matériaux du chariot et groupe hydraulique	Acier Inox
Pompes	Pompes à rotor excentré SanitaryPlus
Joint de plateau	EPDM option FKM ou PTFE
Poids maxi vérin hydraulique	100 kg
Vitesse de descente maxi du plateau	0,05 m/s
Alimentation électrique requise	400V 50Hz triphasé + N + PE 16A
Air comprimé sec non lubrifié	Max 8 bar
Dimensions	P 1,14 x l 0,55 x h 2,12 (h max 2,68)
Poids du chariot (sans pompe)	140 kg